




NOVASHIELD® TL

TELA DE REVESTIMIENTO

NovaShield® TL con AmorKote™ es una excelente solución para aplicaciones de estructuras de membrana, como revestimientos interiores. NovaShield TL permite instalaciones más rápidas gracias a su tela ligera. Es una excelente opción para aplicaciones que requieren retardo de llamas. AmorKote es nuestro recubrimiento patentado, utilizado para mejorar la resistencia a la abrasión, la resistencia a la flexión, la resistencia de las uniones, la resistencia a los rayos UV y la durabilidad.




CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS



Alta relación
resistencia-peso



Repelente a la suciedad
Recubrimiento de LDPE



Ancho de la tela de hasta
144"



Ligera y
fácil de instalar



Increíble resistencia al
desgarro



Fabricada orgullosamente
en Norteamérica

ATRIBUTOS DEL PRODUCTO

CARACTERÍSTICAS		FRU8-6, 250 Tela de revestimiento
Tejido		Malla tejida de HDPE
Recubrimiento		3.0 mil de promedio en ambos lados (71 g/m ² en ambos lados)
Color		Blanco crudo
Peso		7.4 oz/yd ² (252 g/m ²) +/- 5 %
Espesor	ASTM D1777	12 mil (0.30 mm) +/- 10 %
Tracción de la tira (N/5 cm)	ASTM D5035	Urdimbre 165 lb/in (1465) / Trama 120 lb/in (1065)
Desgarro en la lengüeta	ASTM D2261	Urdimbre 60 lb 266 N / Trama 65 lb 288 N
Desgarro trapezoidal	ASTM D4533	Urdimbre 70 lb 310 N / Trama 50 lb 222 N
Prueba de resistencia Mullen Burst	ASTM D3786	365 psi / 2514 kPa
Desgaste acelerado por radiación UV ¹	ASTM G154	>80 % de retención de resistencia tras 2000 h exposición a 0.77 W/m ² /nm, o 1200 h de exposición a 1.35 W/m ² /nm

¹ Q.U.V. [lámparas A-340]; 8 h de UV a 60 °C; 4 h de condensación a 50 °C

APLICACIONES DEL PRODUCTO

- Forro interior
- Cortina divisoria



MERCADOS

- Construcción y edificación
- Industrial
- Comercial
- Estructuras recreativas



Escanee para obtener información del producto
o visite ecp.itape.com

